



H/Z σειράς Deutz, ανοιχτού τύπου, 50Hz, 400/231V



Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδρόψυκτος 1500 RPM John Deere	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
D21B	20	21,3	F3M2011	3	2,33	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI144D	1420	910	1100	610	160
D30B	30	33	F4M2011	4	3,11	-/-	-/-	-/-	PI144J	1560	930	1150	700	160
D41B	40	44	BF4M2011	4	3,11	Υπερτροφοδοσία	-/-	-/-	PI144J	1620	935	1230	720	160
D62B	60	62	BF4M2011C	4	3,11	-/-	-/-	-/-	UCI224E	1790	960	1270	840	160
D100B	100	110	BF4M1013EC	4	4,8	-/-	-/-	-/-	UCI274C	2120	940	1580	1160	160
D131B	130	137	BF4M1013FC	4	4,76	-/-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB225LA4	2350	1090	1800	1360	520
-/-	130	137	BF4M1013FC	4	4,76	-/-	-/-	-/-	UCI274E	2300	1090	1800	1450	520
D150B	164	172	BF6M1013EC	6	7,14	-/-	Μηχανικός	Marelli	MJB250MA4	2584	1116	1744	1760	520
-/-	160	172	BF6M1013EC	6	7,14	-/-	-/-	Stamford	UCI2274F	2503	1116	1756	1760	520
D185B	180	189	BF6M1013FCG2	6	7,15	-/-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250MB4	2655	1100	1915	1980	520
-/-	180	189	BF6M1013FCG2	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCI274G	2560	1120	1910	1970	520
D210B	205	226	BF6M1013FCG3	6	7,15	-/-	-/-	Marelli	MJB250LA4	2655	1120	1915	2030	520
-/-	200	270	BF6M1013FCG3	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCI274H	2560	1120	1910	2000	520
D250B	250	275	TCD2013L064V	6	7,15	-/-	-/-	Marelli	MJB250LB4	2633	1080	1900	2340	520
-/-	250	275	TCD2013L064V	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCDI274K	2700	1080	1900	2350	520

A. TZORTZI AEBE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr