



## H/Z σειράς Deutz, ηχομονωμένα, 50Hz, 400/231V



Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδρόψυκτος 1500 RPM John Deere	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
D21FOX	20	21,3	F3M2011	3	2,33	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI144D	2030	945	1340	830	90
D30FOX	30	33	F4M2011	4	3,11	-/-	-/-	-/-	PI144J	2030	945	1340	910	90
D41FOX	40	44	BF4M2011	4	3,11	Υπερτροφοδοσία	-/-	-/-	PI144J	2030	945	1340	940	90
D62FOX	60	62	BF4M2011C	4	3,11	-/-	-/-	-/-	UCI224E	2240	945	1340	1150	90
D100GX	100	110	BF4M1013EC	4	4,8	-/-	-/-	-/-	UCI274C	2560	1040	1805	1540	160
D131GX	130	137	BF4M1013FC	4	4,76	-/-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB225LA4	3060	1140	2230	1830	360
-/-	130	137	BF4M1013FC	4	4,76	-/-	-/-	-/-	UCI274E	3060	1140	2230	1920	360
D150GX	164	172	BF6M1013EC	6	7,14	-/-	Μηχανικός	Marelli	MJB250MA4	3060	1140	2230	2230	360
-/-	160	172	BF6M1013EC	6	7,14	-/-	-/-	Stamford	UCI2274F	3060	1140	2230	2150	360
D185GX	180	189	BF6M1013FCG2	6	7,15	-/-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250MB4	3230	1140	2230	2440	360
-/-	180	189	BF6M1013FCG2	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCI274G	3230	1140	2230	2430	360
D210GX	205	226	BF6M1013FCG3	6	7,15	-/-	-/-	Marelli	MJB250LA4	3230	1140	2230	2460	360
-/-	200	270	BF6M1013FCG3	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCI274H	3230	1140	2230	2460	360
D250GX	250	275	TCD2013L064V	6	7,15	-/-	-/-	Marelli	MJB250LB4	3230	1140	2230	2720	360
-/-	250	275	TCD2013L064V	6	7,15	-/-	-/-	Stamford	UCDI274K	3230	1140	2230	2730	360

A. TZORTZI AEBE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr