



H/Z σειράς FPT-IVECO ανοιχτού τύπου, 50Hz, 400/231V



Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM FPT-IVECO	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
F60B	60	63	N45SM1A	4	4,5	Υπετροφοδοσία	Μηχανικός	Stamford	UCI224E	1900	910	1420	930	160
F80B	83	90,8	N45SM3	4	4,5	-//-	-//-	Stamford	UCI224G	1900	960	1420	1050	160
F100B	100	110	N45TM2A	4	4,5	-//-	-//-	Stamford	UCI274C	1970	910	1510	1090	160
F120B	120	130	N45TM3	6	6,7	-//-	-//-	Stamford	UCI274D	1890	910	1520	1110	160
F170B	160	180	N67TM4	6	6,7	-//-	-//-	Marelli	MJB250MA4	2390	1100	1790	1600	520
-//-	160	175	N67TM4	6	6,7	-//-	-//-	Stamford	UCI274F	2390	1100	1790	1610	520
F201B	200	220	N67TM7	6	6,7	-//-	-//-	Marelli	MJB250LA4	2540	1110	1790	1730	520
-//-	200	220	N67TM7	6	6,7	-//-	-//-	Stamford	UCI274H	2490	1110	1790	1700	520
F301B	300	330	C87TE4	6	8,7	-//-	Ηλεκτρονικός	Mecc Alte	ECO38-2LN/4	3000	1250	1960	2550	900
-//-	300	330	C87TE4	6	8,7	-//-	-//-	Stamford	HCI4D	3000	1250	1960	2720	900
F350B	350	385	C13TE2A	6	12,9	-//-	-//-	Marelli	MJB315SB4	3030	1250	1950	3030	900
-//-	350	385	C13TE2A	6	12,9	-//-	-//-	Stamford	HCI4E	3030	1250	1950	3140	900
F400B	400	440	C13TE3A	6	12,9	-//-	-//-	Marelli	MJB315MA4	3090	1270	1950	3200	900
-//-	400	440	C13TE3A	6	12,9	-//-	-//-	Stamford	HCI4F	3120	1270	1950	3280	900
F500B	500	540	C13TE7	6	12,9	-//-	-//-	Mecc Alte	ECO40-3S/4	3180	1270	1990	3410	900
-//-	500	520	C13TE7	6	12,9	-//-	-//-	Stamford	HCI5C	3180	1270	1990	3500	900

A. TZORTZI AEBE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr