



## H/Z σειράς John Deere, ανοιχτού τύπου, 50Hz, 400/231V



JOHN DEERE

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδρόψυκτος 1500 RPM John Deere	Αριθμός κυλινδρών	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
JD30B	30	33	3029DFU29	3	2,9	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI144G	1500	934	1340	700	160
JD45B	40	45	3029TFU29	3	2,9	Υπερτροφοδοσία	-//-	Stamford	PI144J	1570	940	1450	840	160
JD65B	60	63	4045TF158	4	4,5	-//-	-//-	Stamford	UCI224E	1850	910	1450	1090	160
JD80B	80	88	4045TF258	4	4,5	-//-	-//-	Stamford	UCI224G	1917	905	1500	1110	160
JD100B	100	110	4045HF158	4	4,5	-//-	-//-	Stamford	UCI274C	2010	940	1621	1190	160
JD120B	120	130	6068TF258	6	6,8	-//-	-//-	Stamford	UCI274D	2126	950	1556	1350	160
JD151B	165	180	6068HF258	6	6,8	-//-	-//-	Marelli	MJB250MA4	2455	1116	1782	1650	520
JD151B	160	175	6068HF258	6	6,8	-//-	-//-	Stamford	UCI274F	2380	1116	1782	1650	520
JD180B	180	198	6068HF258	6	6,8	-//-	-//-	Marelli	MJB250MB4	2455	1116	1782	1690	520
-//-	180	194	6068HF258	6	6,8	-//-	-//-	Stamford	UCI274G	2429	1116	1782	1680	520
JD201B	206	229	6068HFU74-200	6	6,8	-//-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250LA4	2600	1110	1963	1910	520
-//-	200	220	6068HFU74-200	6	6,8	-//-	-//-	Stamford	UCI274H	2472	1095	1963	1870	520

**A. TZORTZI AEBE**

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr