



H/Z σειράς John Deere, ηχομονωμένα, 50Hz, 400/231V



JOHN DEERE

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM John Deere	Αριθμός κυλινδρών	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
JD30GX	30	33	3029DFU29	3	2,9	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI144G	2030	910	1600	980	120
JD45GX	40	45	3029TFU29	3	2,9	Υπερτροφοδοσία	-/-	Stamford	PI144J	2260	1040	1820	1210	160
JD65GX	60	63	4045TF158	4	4,5	-/-	-/-	Stamford	UCI224E	2260	1040	1820	1510	160
JD80GX	80	88	4045TF258	4	4,5	-/-	-/-	Stamford	UCI224G	2560	1040	1805	1560	160
JD100GX	100	110	4045HF158	4	4,5	-/-	-/-	Stamford	UCI274C	2560	1040	1805	1630	160
JD120GX	120	130	6068TF258	6	6,8	-/-	-/-	Stamford	UCI274D	3060	1140	2230	2000	360
JD151GX	165	180	6068HF258	6	6,8	-/-	-/-	Marelli	MJB250MA4	3060	1140	2230	2150	360
JD151GX	160	175	6068HF258	6	6,8	-/-	-/-	Stamford	UCI274F	3060	1140	2230	2140	360
JD180GX	180	198	6068HF258	6	6,8	-/-	-/-	Marelli	MJB250MB4	3060	1140	2230	2200	360
-/-	180	194	6068HF258	6	6,8	-/-	-/-	Stamford	UCI274G	3060	1140	2230	2200	360
JD201GX	206	229	6068HFU74-200	6	6,8	-/-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250LA4	3060	1140	2230	2310	360
-/-	200	220	6068HFU74-200	6	6,8	-/-	-/-	Stamford	UCI274H	3060	1140	2230	2280	360

A. TZORTZI AEΒE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr